



Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish

Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish er en helblank, værbestandig klarlakk, til lakkering av tredetaljer innendørs og utendørs.

Behandling

Overflaten skal være ren og tørr. Ubehandlet tre grunnes med Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish fortynnet med 1 del mineralsk terpentin til 4 deler lakk. Lakk så 2-3 strøk med uforynnet Tinova Traditional Boat Varnish, avhengig av treets inntrengingsevne. Slip lett med et fint slipepapir mellom strøkene.

Tidligere lakkert tre rengjøres med Nordsjö Original Universal Vask. Blanke flater mattes ned. Påfør 1-2 strøk med Tinova Traditional Boat Varnish.

Rør grundig om før og under bruk. Lakker aldri når temperaturen er under +5°C, eller ved høy relativ fuktighet (>80 %). Påfør ikke produktet i direkte solskinn, eller ved fare for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter påføring.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs og utendørs

Bindemiddel: Uretanalkyd

Glans: Helblank 90

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 10 timer

Overmalbar: 10 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Mineralsk terpentin

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk: 8-10 m²/l

Emballasje: 0,5 liter og 1 liter

Rengjøring: Mineralsk terpentin

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/e) 400 g/l. Inneh. maks 399 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.

Rev: Mars 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies