

Nordsjö Tapetlim

september 2014



Produktbeskrivning

Färdigblandat lim för uppsättning av släta och präglade papperstapeter. Även lämplig för lättare vinyltapeter med pappersbaksida.

Förarbete

Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltapeter skall avlägsnas. Skarvspackla tapetskarvar och ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv. Målade ytor tvättas med Nordsjö Målartvätt och mattslipas vid behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med Nordsjö Binderlack enligt produktens anvisning.

Applicering och uppsättning

Rör om limmet före användning. Applicera limmet på tapetens baksida med tapetmaskin, roller eller pensel. Vik ihop tapetvåderna och låt dem ligga några minuter före uppsättning. Undvik limfläckar på tapetens framsida, om så sker torka bort med fuktad svamp. Sätt upp tapeten enligt fabrikantens uppsättningsanvisning.



Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: PVA- och stärkelsedispersion
Verktyg: Pensel eller roller
Applicering: Rullning, strykning och tapetmaskin
Materialåtgång: Ca 4-5m²/lit
Torrhalt: Ca 11%
Arbetstemperatur: Min 18°C
Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaras: Frostfritt
Lim borttagning: Vätt lim med vatten, torkat lim med T-sprit och vatten. Flytande limrester och tvättvatten får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation

