

Nordsjö Akryltätmassa

December 2014



Produktbeskrivning

Nordsjö Akryltätmassa används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt fönster, dörrar och väggar, den har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas eller metal och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Förbehandling:

Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föreningar.

Applicering:

Appliceringen bör utföras vid temperaturer över +10 grader C och luftfuktighet mellan 40-80% RH.

Nordsjö Akryltätmassa appliceras normalt med foggistol. Tryck ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning:

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Slåta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller fuktig pensel.

Underhåll:

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och fog på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubrikern "Förbehandling".

Använda verktyg rengörs med vatten.



Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex
Applicering: Foggistol
Torktid: Bearbetningsbar 5-10 min. Vid tunna skikt: Yttorr ca 30 min. Genomtork 1-7 dygn beroende på fogtjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Densitet: 1,6
Övermålningsbar: Ja
Förpackning: 300ml
Lagringstid: 24 mån obruten förpackning