

# Original Grovspackel

Juni 2018



## Produktbeskrivning

Original Grovspackel är ett mycket högfyllande lättspackel för i-spackling och bredspackling i tjocka skikt, på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, inomhus i torra utrymmen.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Original Grovspackel är avsett för handspackling. Vid krav på finare yta bör överspackling ske med Original Finspackel eller Original Vägg och Takspackel Medium. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare överspackling / övermålning.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när yltemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** sampolymerlatex  
**Kornstorlek:** Max 0,40 mm  
**Densitet:** 0,9  
**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek  
**Fyllförmåga:** Ca 30 mm  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Spackel  
**Slipbarhet:** Lättslipat  
**Kulör:** Grå  
**Förpackning:** 10 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00