

# Nordsjö Original Möbellack Halvblank

Klarlack



## Produktbeskrivning:

Nordsjö Original Möbellack Halvblank är en halvblank vattenburen klarlack för invändig lackering av möbler, avställningsytor och övriga ytor som kräver en slitstark yta. Original Möbellack Halvblank har god beständighet mot vatten, fett och hushållskemikalier.

Nordsjö Original Möbellack Halvblank kan brytas i en mängd olika lasyrkulörer eller användas klar.

## Behandling av nya träytor

Nordsjö Original Möbellack Halvblank omröres väl. Träytan ska vara ren och torr. Obehandlat trä stryks 2-3 gånger beroende på träets sugförmåga. Slipa lätt med ett fint slippapper efter första strykningen för att få bort eventuell träfiberresning.

## Tidigare lackerat trä

Träytan rengöres med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordsjö Original Möbellack Halvblank.

## Lasering

Lasera den rengjorda och slipade träytan 1-2 ggr beroende på önskat useende och kulör intensitet. Rör om i burken med jämna mellanrum under laseringen. För ett mera hållbart resultat kan den laserade ytan överlackeras med ett tunnt lager klar Nordsjö Original Möbellack Halvblank

Lacka eller lasera ej när yttemperaturen är under +10 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Bindemedelstyp:

Akrylsampolymer/Polyuretandispersion

Glans: Halvblank 35

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1

timme. Övermålningsbar 8 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller (filt)

Färgåtgång: 8-12 m<sup>2</sup>/liter

Förpackning: 0,5 liter och 1 liter

Baser: BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e) 130g/l Innehåller Max 100 g/l

Rev. augusti 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.