

# Original Panellack Blank

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Original Panellack Blank är en blank vattenburen ljusäkta klarlack för invändig lackering av trä, t ex, tak och väggpanel, lister, karmar m.m. Original Panellack Blank har god beständighet mot vatten, fett och hushållskemikalier, samt har ett inbyggt filter som effektivt hindrar träet från att gulna. För bruksytor som köksbänkar eller liknande rekommenderas Original Möbellack.

## Behandling

Lacken omröres väl. Träytan ska vara ren och torr. Obehandlat trä stryks 2-3 gånger beroende på trädets sugförmåga. Slipa lätt med ett fint slippapper mellan strykningarna. Tidigare lackerat trä rengöres med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Original Panellack Blank.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akryllatex  
**Glans:** Blank 70  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pense, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 8-12 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 1 Liter och 2,5 Liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/e):** 130g/l Innehåller Max 3g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00