

Nordsjö Professional Betonglasyr EFC 800



Produktbeskrivning

Betonglasyr EFC 800 är en transparent vattenburen golvlack för dammbindning av betong- och flintcote-golv. Betonglasyr EFC 800 tränger ner i betongen och ger ett slitstarkt och dammbindande ytskikt. Betonglasyr EFC 800 är diffusionsöppen och är därför lämplig i källare, garage, lagerlokaler och p-däck mm. Betonglasyr EFC 800 är övermålningsbar.

Behandling

Betonglasyr EFC 800 appliceras med mjuk borste eller roller. Vid större ytor är lågtryckssprutning (mindre än 0,7 bar) att rekommendera. För att få bästa möjliga resultat bör golvet behandlas 2 ggr med Betonglasyr EFC 800. På flintcote-golv gör man 3 strykningar. Applicera 1:a strykningen flödigt. OBS! De verktyg som använts vid golvbehandlingen ska rengöras i kallt vatten innan de hinner torka.

Underhåll:

Slitna eller skadade golvytor lagas enkelt med en ny påstrykning. Inga synliga skarvar uppstår.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Mjuk borste, Roller, Lågtrycksspruta

Färgåtgång: 6-8 m²/liter

Förpackning: 10 liter

Rengöring: Kalltvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i) 140g/l Innehåller Max 10g/l

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. mars 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.