

# Professional Binderlack

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Professional Binderlack är en klarlack för skyddslackering av tegel, puts, betong eller trä. Professional Binderlack kan endast användas inomhus och i torra utrymmen.

## Behandling

Professional Binderlack används förtunnad eller oförtunnad beroende på användnings område. På tegel, puts eller trä används Professional Binderlack förtunnad 1:1 med vatten. Önskas fylligare yta göres ytterligare en strykning. Förtunnad 1:3 är Professional Binderlack lämplig till limning före tapetsering.

## Övrigt

Används till isolering av asfalt och enstaka andra oljelösliga missfärgande produkter.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Blank 90  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-10 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 10 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/e):**130g/l Innehåller Max 1g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009