

# Professional Grov Rullspackel

Juni 2018



## Produktbeskrivning

Professional Grov Rullspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för rullapplicering inomhus, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Professional Grov Rullspackel används speciellt till ytor där man ställer stora krav på fullighet. Professional Grov Rullspackel kan med fördel användas på tidigare målade (rengjorda och nermattade) ytor som Väv och Strukturtafet. Professional Grov Rullspackel används för i-spackling och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gjusskivor, inomhus i torra utrymmen.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Grov Rullspackel är avsedd för rullapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Sampolymerlatex  
**Kornstorlek:** Max 0,40 mm  
**Densitet:** 0,90  
**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek  
**Fyllförmåga:** ca 10 mm  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Rulle  
**Förpackning:** 15 liter  
**Slipbarhet:** Lättslipat  
**Kulör:** Gråtonat  
**Förvaras:** Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00