

Professional Isoprimer

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Isoprimer är en matt vattenburen isolerande grundfärg, baserad på ett speciellt snabbtorkande akrylatbindemedel.

Professional Isoprimer används inomhus som specialgrund till Professional Isomatt och kan isolera mot de flesta missfärgningar från tusch, bläck, fuktfläckar, sot, nikotin och fettfläckar.

Professional Isomatt är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Professional Isoprimer kan även appliceras på torra rena träpaneler och snickerier inomhus. Kvistar isoleras med Original Kvistlack 2ggr.

Behandling

Orena ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning.

Märke från bläckpennor eller tuschpennor, slipas om möjligt först med ett fint sandpapper. Stryk 1-2 gånger beroende på underlagets karaktär, med Professional Isoprimer.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Matt 6
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 5 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 7-9 m²/lit
Förpackning: 2,5 liter, 5 liter
Baser: Vit
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a): 30g/l Innehåller Max 20g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009