

Professional Lättsprutspackel

Oktober 2016



Produktbeskrivning

Professional Lättsprutspackel är ett vitt högfyllande lättspackel avsett för sprutapplicering och grängning inomhus i torra utrymmen. Professional Lättsprutspackel är även lämplig för iläggning av skarvremsa. Produkten är utvecklad i nära samarbete med måleriet och främst avsedd för skarv och bredspackling av tak och väggytor på de flesta förekommande väggytor i ROT- och nybyggnadsobjekt. Professional Lättsprutspackel har en lägre densitet vilket medför att den är 7 kg lättare per säck i jämförelse med traditionellt Sprutspackel. Åtgången vid sprutspackling med Professional Lättsprutspackel är väsentligt mindre i jämförelse med traditionellt sprutspackel.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Lämplig sprututrustning: Wagners Heavy Coat 940/960, El-Mygga, Graco Mark V och X. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,12 mm
Densitet: 1.25
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Fyllförmåga: Ca 4 mm
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spruta
Kulör: Vit
Förpackning: 14 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 940/960, El-Mygga, Graco Mark V och X
Munstycke, förslag: Påläggning 329-429, Grängning 427-527.

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824 & EN 13963

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00