

Professional Medium/LS 104 Sprutspackel



Juni 2018

Produktbeskrivning

Professional Medium/LS 104 Sprutspackel är ett högfyllande lättspackel av allround typ avsett för sprutapplicering inomhus, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Användes för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor (tvättade och nermattade). Genom sin speciella formulering är Professional Medium/LS 104 Sprutspackel även lämplig för ilöggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 11.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Medium/LS 104 Sprutspackel är avsett för sprutning. Lämplig sprututrustning: Wagner 940 / 960, El-Myggan, Graco Mark X
Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,16 mm
Densitet: 1,0
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Fyllförmåga: ca 5 mm
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spruta
Förpackning: 14 liter
Slipbarhet: Lättslipat
Kulör: Gråtonat
Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 940 / 960, El-Myggan, Graco Mark X
Munstycke, förslag: Pålöggning 329-429, Skarvning 229.

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00