

# Professional Metal Facade

Mars 2016



## Produktbeskrivning

Professional Metal Facade är en halvblank täckande färg avsedd för målning av plåtfasader. Genom att måla fasaden med Professional Metal Facade uppnås en god utomhusbeständighet. Dessutom erhålls en mycket hög kulör- och glansbeständighet. Professional Metal Facade har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.

## Behandling

Fasader som är fabrikslackerade med PVF2, organosol eller plastisol måste avlägsnas helt till plåtrens yta med hjälp av vattenblåstring eller färgbortagningsmedel. Övriga ytor tvättas rent noggrant tills de inte kriter. På polyesterytor kan det behövas en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas ner. OBS! Gör ett vidhäftningsprov.

Vid en rostskada skall skadan, borstas till minst ST2. Påbättra skadan med Professional Traditional Metal Primer.

Förzinkade ytor avfettas med Målartvätt. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall man slipa. OBS! Gör vidhäftningsprov.

Aluminium skall tvättas samt slipas och grundas med Professional Metal Primer 400µm. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Professional Metal Facade. Skall appliceras 2 ggr till ett torrt skikt av minst 800µm. Alternativ 1 ggr 600µm

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Akrylat

**Glans:** Halvblank

**Torktid 23°C 50% RF:** 2 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** minst 6 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel roller spruta

**Färgåtgång:** 6-8m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 2,5liter och 10 liter

**Baser:** BW, BM, BC

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.svanen.se](http://www.svanen.se)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00