

Professional Multigrund

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Multigrund är en vitpigmenterad helmatt, vattenburen grundfärg för betongytor inomhus. Professional Multigrund används som en indikatorfärg för att avslöja porer i betongen och därmed underlätta efterföljande spackling. Professional Multigrund kan också användas som grundning på gipsskivor, spacklade ytor, betong och puts.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Betonghud, formolja och löst sittande material måste avlägsnas. När Professional Multigrund används som indikatorfärg eller som grundning, appliceras produkten 1 gång. Professional Multigrund är färdig att användas till airless sprutning och ska inte tunnna före användning.

Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerdispersion
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 10 liter
Baser: Vittonad
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a): 30g/l Innehåller Max 1g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00