

# Professional P6

April 2018



## Produktbeskrivning

Professional P6 är en vattenburen, slitstark, lätt diffusionsöppen, matt akrylväggfärg som är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat skall obehandlad puts, betong, gipsskivor, cementfiberplattor, tegel och spacklade ytor grundas med Professional Microdispers. Färdigstryk 2 gånger med Professional P6.

Alternativt kan även ovan nämnda ytor grundas med Professional Grund + samt färdigstrykas 1-2 gånger med Professional P6.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Professional P6.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Matt 6  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 2,5 Liter och 10 Liter  
**Baser:** BW, BM, BC, SO502-Y och SO500-N  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)30g/l** Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.svanen.se](http://www.svanen.se)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00