

Professional Tapetstrip

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Tapetstrip ger en effektiv genomblötning vid nedtagning av papperstapeter, sjögrästapeter, Roll-Over strukturtapeter.

Behandling

1. Rugga upp tapeterna med Decomax Striproller.
2. Applicera sedan blötmedlet Professional Tapetstrip oförtunnat med roller eller pensel. Alternativt förtunnat 1:1 med vatten vid sprutning (lämpligen trädgårdsspruta). Pålägg Professional Tapetstrip flödigt, cirka 3 m² per liter, och låt medlet verka i 15- 30 minuter.
3. Skrapa därefter ned tapeterna med Decomax Tapetskrapa.
4. Vid flera lager tapeter kan behandlingen få upprepas. Använd ej Decomax Striproller på gipsskivor.

Hälsa och Miljö

Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (ögonskydd). Se även information på Säkerhetsdatabladet .

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

TEKNISK DATA

Förpackning: 10 liter

Åtgång: 3 m²/liter



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009