

Tinova Primer Exterior

Januari 2016



Produktbeskrivning

Tinova Primer Exterior är en vattenburen alkydgrundfärg. Tinova Primer Exterior har en god inträngning och vidhäftning till nytt eller tidigare målat trä. Tinova Primer Exterior förhindrar fuktupptagningen i träet.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior gäller inte när färdigmålar med Tinova VX 2 in 1 Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Träreana ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior. Gäller inte när man skall färdigmåla med Tinova VX 2 in 1 Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja
Dammtorr 23°C 50% RF: 6 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 4-8m²/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d):130g/l Innehåller Max 85g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00