

TERRACE CLEANER

Mazgāšanas līdzeklis terasēm

- Produkts ir paredzēts virsmas attīrīšanai pirms eļļošanas vai apstrādes ar koksnes aizsarglīdzekli
- Efektīvi noņem netīrumus un plānas pārklājuma kārtas atliekas
- Uzlabo jaunas pārklājuma kārtas pielipšanu pie pamatvirsmas
- Piemīt balinoša iedarbība



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biežāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar produktu «Pinotex Terrace Cleaner».

PIELIETOJUMS

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas, dziļi piesūcinātas vai nepiesūcinātas ārējās koka virsmas, piem., terases, platformas, kāpnes, dārza mēbeles.

PAMATVIRSMSA

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas ārējās koka virsmas. Produkts nav piemērots no cieta vai vērtīgo koku sugu (tīkkoks, ipe, merbau u.c.), kā arī termiski apstrādātas koksnes (egle, lapegle, osis) veidotu virsmu tīrīšanai, jo virsmas krāsa un iesūkšanas īpašības var kļūt nevienmērīgas un neatgriezeniskas.

LIETOŠANA

- Produkts ir gatavs lietošanai!
- Līdzeklis "Pinotex Terrace Cleaner" vienā reizē jāuzklāj uz apmēram 2-3 m² lielas iepriekš samitrinātas/slapjas koka virsmas, jāizvairās no produkta šļakatu nokļūšanas uz augiem.
- Jāļauj līdzeklim iedarboties apm. 10 minūtes, pēc tam virsma rūpīgi jānotīra ar suku un kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vajadzības gadījumā šī procedūra jāatkārto. Jāseko, lai uz virsmas nepaliktu tīrīšanas līdzekļa palieku. Virsma jāskalo no augšas uz leju slūpuma virzienā tā, lai šļakatas nenokļūtu uz citām līdzās esošajām konstrukcijām/objektiem.
- Darba laikā jāievēro darba drošības prasības. Tā kā mazgāšanas līdzeklim ir kodīga iedarbība, darba laikā jāizmanto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles.
- Jāizvairās no šķīduma nokļūšanas uz stikla vai metāla detaļām. "Pinotex Terrace Cleaner" balina tekstilu!
- Strādājot ar šķīdumu, jāpārklāj tuvumā esošās apstrādātās virsmas un augi (izņemot lielus kokus un krūmus, kas jau ir noziedējuši un nepumpurojas).

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...30 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), gaisa relatīvais mitrums <80 %.
- Krāsošana vai kopšanas apstrāde jāveic ar piemērotu koksnes aizsarglīdzekli vai eļļu "Pinotex" ("Pinotex Terrace Oil", "Pinotex Wood Oil").
- Koka dēļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt līdzekļa iesūkšanas koksni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Aktīvā viela:	Nātrija hidroksīds (ziepjakmens)
Tīršanas spēja:	15-20m ² /l
Darbarīki:	Suka
Darbarīku tīršana:	Ūdens un ziepes
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	2 gads
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1 L

DARBA DROŠĪBA

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu aizsargus vai sejas aizsargus. IEELPO-JOT: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt trauku. Pirms darbarīka tīršanas noņemt lieko mazgāšanas līdzekli. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasē 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com

Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.