

Polyfilla

Enduit de Lissage Pâte

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Egaliser: grandes surfaces 0-2 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Pour lisser les murs et plafonds rugueux, par exemple couverts de crépi ou de peinture structurée. Adhérence exceptionnelle sur supports tels que plâtre, brique, pierre, ciment et béton. Ne pas appliquer sur des supports humides, sur plastic ou métal. Préalablement reboucher les fissures et trous plus importants (à partir de 2 mm) avec un produit de rebouchage Polyfilla approprié.

Caractéristiques

Ne rétrécit pas et ne se fendille pas. Poncé après 2 heures de séchage. Epaisseur maximale de la couche : 1 mm. Profondeur maximale : 2 mm.

Teintes

Blanc cassé

Emballage

330 g (tube), 1,5 kg, 7 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Environ 8h (20°C, couche de 1 mm).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints.

Application

Bien remuer le pot et bien malaxer le tube avant l'emploi. Le produit peut être mis en œuvre directement à partir du pot ou du tube. Appliquer le produit sur le support directement avec le couteau à enduire. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Lisser dans les 30 minutes suivant la mise en œuvre. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche après séchage superficiel (min. 2 heures). Après séchage, les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

Finition

Après séchage et ponçage, la surface peut être repeinte avec tous systèmes de peintures murales.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be