

Polyfilla

One-Fill

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: tout en un 0-10 cm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage en une opération de petits et grands trous ou autres dégâts. Excellente adhérence sur presque tous les supports, entre autres : pierre, béton, bois, plâtre et plafonnage, plaques de plâtre et panneaux d'aggloméré, polystyrène. Grâce à sa formule ultra légère, aussi indiqué pour des surfaces verticales. Egalement indiqué pour le modelage et la réparation de moulures et ornements. Ne pas appliquer sur des supports humides, du métal, des matières synthétiques et du PCV. Attention : ne pas forer ni enfoncer de clous.

Caractéristiques

Immédiatement un résultat parfaitement lisse, sans poncer. Poids-léger : les grands trous peuvent donc être bouchés en une opération. Ne s'affaisse pas. Epaisseur de couche maximale : 5 cm. Profondeur maximale : 10 cm.

Teintes

Blanc

Emballage

200 ml (tube)
1l, 2,5l

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable après environ 2 heures (20°C).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent.

Application

Bien remuer le pot et malaxer le tube avant emploi. Le produit peut être mis en œuvre directement à partir du pot ou du tube. A l'aide d'un couteau à enduire, comprimer le produit fermement dans le trou à réparer. Pour des trous plus profonds que 5 cm reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide.

Finition

Recouvrable, exclusivement de peintures à base d'eau.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be