

Polyfilla

Reboucheur Extérieur - Poudre

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.
En forme poudreux.

Domaine d'application

Pour usage extérieur. Pour le rebouchage de trous et fissures dans la maçonnerie en briques ou en ciment. Pour la réparation de dégâts autour des chambranles, châssis, appuis de fenêtre et dans les crépis endommagés.

Caractéristiques

Très bonne adhérence. Résistant à l'eau et à l'humidité. Ne s'affaisse pas et ne rétrécit pas.
Profondeur maximale : 2 cm.

Teintes

Blanc

Emballage

1 kg, 2 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant ± 30 minutes (à 20°C).

Temps de séchage

Recouvrable après environ 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Proportion

Eau : 1 part

Reboucheur extérieur : 2 ou 2,5 parts

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints.

Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Appliquer la pâte directement sur le support avec une plâtresse (une truelle) ou un couteau à enduire large. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Après séchage, les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

Finition

Recouvrable avec toutes sortes de peintures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Contient du ciment Portland. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Porter un équipement de protection des yeux /du visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les poussières.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be