

Polyfilla

PRO

F210

Stucco di riempimento alleggerito, pronto all'uso

Scheda tecnica F210

**Stucco di riempimento alleggerito, pronto all'uso,
per interni ed esterni**

- Ripara lesioni fino a 10 cm di profondità
- Non si ritira
- Facile da applicare

Descrizione:

Stucco di riempimento alleggerito, pronto all'uso, a base di polimeri in dispersione, per interni ed esterni.

Impiego:

Per il riempimento e la riparazione di crepe e cavità in legno, gesso, pannelli in gesso, muratura, pietra e in quasi tutti gli altri materiali edili. Per l'impiego all'esterno è assolutamente necessario applicare una mano di fondo e due mani di finitura.

Preparazione:

Il supporto deve essere pulito, asciutto, nonché privo di polvere e materiale friabile. Prima di riempire substrati molto assorbenti come Ytong e Gasbeton, bagnarli e trattarli con fondo idoneo per evitare la formazione di crepe in generale e crepe da ritiro. Pretrattare chiodi e teste di viti con primer antiruggine.

Applicazione:

Lo stucco di riempimento alleggerito consente di riparare lesioni fino a 10 cm di profondità.

Tempo di essiccamento:

Con riparazioni fino a 5 mm di profondità, minimo 2 ore prima della carteggiatura, risp. verniciatura. Il tempo di essiccamento dipende da substrato, profondità della riparazione, temperatura e umidità dell'aria.



Confezione:

1 l e 5 l

Conservazione:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

Note:

- Con successiva mano di fondo e due mani di pittura, adatto anche per esterni. Lasciar essiccare per 14 giorni prima di procedere alla verniciatura con pitture alchidiche (prodotti idrodiluibili dopo 2 ore).

Dati tecnici:

Densità: 0,4 kg/dm³

Colore: bianco

Tempo di essiccamento: 120 minuti a 20 °C e con il 60% di umidità relativa dell'aria

Temperatura di applicazione: tra 5 °C e 30 °C

Valore pH: 7

Profondità min. riparazione: 0,1 mm

Profondità max. riparazione: 100 mm