

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



S

SPECIALTIES

S340

Buitenvoeg reparatiepasta



Omschrijving

Reparatiepasta op basis van polymeerdispersie, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van voegen in metselwerk.

Eigenschappen

- Weersbestendig
- Makkelijk toepasbaar



S340 - Buitenvoeg reparatiepasta

Aanbrengen

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de reparatiepasta met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de ondergrond aan.

Droogtijd

Volledig droog na 24-48 uur. Overschilderbaar na 8 uur.

Verpakking

- 310 ml (koker)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

Niet beneden 5°C verwerken en niet toepasbaar op vochtige ondergronden.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,58 kg/l
- Kleur : Grijs
- Droogtijd : stofdroog na ca. 30 minuten bij 20°C, volledig droog na 24-48 uur
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7-9
- VOC waarde : 1 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.