

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W350

2K Sneldrogende houtreparatiepasta



Omschrijving

Twee componenten sneldrogende houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van kleine gaten en scheuren in hout binnen en buiten (max. 10 cm³).

Ook als plamuur te gebruiken.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

W350 - 2K Sneldrogende houtreparatiepasta

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 1 cm) in lagen opbouwen. Schroef- en spijkergaten niet primeren, overige reparaties, zoals scheuren, vooraf impregneren met W340 primer.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

600 ml set (2 x 300 ml koker).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Meng niet meer pasta dan in 10 minuten verwerkt kan worden.
- Gebruik voor grotere reparaties W360 en W370.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 1 cm
- Verwerkingstijd : 12 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 2°C - 30°C
- Droogtijd : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,56 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 85 µm
- Kleur : licht beige
- VOC : 57 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

