

FICHA TECNICA**DIQUE FLUIDO HIDROFUGANTE****Código: 197.0200****Grupo: Productos Antihumedad****DESCRIPCIÓN**

Líquido incoloro, a base de resinas derivadas de polisiloxano.

PROPIEDADES

- * Máxima hidrofugación.
- * Muy buena transpirabilidad.
- * No altera el color del soporte.
- * No forma película.
- * Excelente resistencia a los álcalis.
- * Excelente resistencia al exterior.
- * Con conservante antimoho.

USOS

Para la hidrofugación de superficies exteriores de ladrillo, piedra natural, artificial, revocos de hormigón, etc., donde se quiera mantener el aspecto natural del soporte sin ninguna alteración. Evita la aparición de manchas en las fachadas en caso de lluvia, etc. También es indicado su uso para hidrofugar superficies pintadas con revocos ó pinturas plásticas y se las quiera conferir esta propiedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Incoloro.
COV	745 g/L
Contenido en sólidos	2,3% en volumen.
Densidad (g/cc)	0,79 Kg/lit.
Tiempo secado	Está en función de la absorción de la superficie y la cantidad de producto aplicado.
Resistencia a la difusión del vapor del agua	Superficies con producto: u H ₂ O: 11,8 mts. Superficies sin producto: u H ₂ O: 11,7 mts.
Permeabilidad al agua de lluvia	Impermeable.
Rendimiento teórico	2-3 m ² /Lt. Muy variable, dependiendo de la absorción del soporte. No deja película.
Espesor de capa recomendado	El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación	35°C.
Máxima humedad relativa	85 %.
Útiles de Aplicación	Brocha ó rodillo. Aplicar directamente del envase, independientemente del útil de aplicación empleado.
Limpieza de útiles	Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Modo de empleo	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Las superficies a tratar estarán completamente secas y limpias de polvo, material de construcción mal adherido, salitre, etc. Las posibles fisuras ó grietas que existan deberán repararse antes de la aplicación de Dique Fluido Hidrofugante. Aplicar Dique Fluido Hidrofugantes hasta saturación de la superficie. Sólo es aconsejable la aplicación con brocha ó rodillo, al obtener de esta forma la máxima penetración.
Superficies pintadas	Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Certificados	Disponemos de certificados emitidos por GEOCISA de: - Resistencia a la difusión del vapor de agua. - Permeabilidad al agua de lluvia.
Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

