

Peinture Intérieure



Description

Peinture murale intérieure acrylique en phase aqueuse. Disponible en 10 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Domaine d'application

Convient pour des murs et des plafonds et s'applique dans toutes les pièces. Usage intérieur.

Caractéristiques

Donne un résultat esthétique de haute qualité sans reprises. Haut pouvoir couvrant. Hautement lessivable. L'aspect, la couleur et le degré de brillance restent durablement intactes. Peinture sans solvant

Aspect

Mat

Teintes

10 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballage

2,5 l, 5 l

Mode d'emploi

Bien mélanger avant emploi (jusqu'au fond). Rouleau, pinceau ou brosse pour peinture murale acrylique. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Nettoyer les outils à l'eau.

Rendement

11 m²/l par couche

Temps de séchage à 20°C

Hors poussière: après 1 h

Recouvrable: après 5 h

Supports et application

Plafonnage, plaques de carton plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints.

Préparation nouveaux supports

- Nettoyer et dégraisser le support. Si nécessaire reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. plafonnage) et dépoussiérer.
- Ensuite appliquer Sikkens Sous-couche Peinture Intérieur.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Eliminer les parties non adhérentes.
- Si nécessaire reboucher à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Appliquer Sikkens Sous-couche Peinture Intérieur sur les parties mises à nu.

Finition

Appliquer 2 couches de Sikkens Peinture Intérieure.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 01-10-2018, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.sikkens-particulier.be