



Description

Couche de fond acrylique en phase aqueuse.

Domaine d'application

Pour des murs intérieurs et des plafonds.

Caractéristiques

Contribue à une meilleure opacité de la couche de finition et permet une adhérence optimale. Isole les taches. Uniformise l'absorption des supports et masque les imperfections pour un résultat final esthétique de haute qualité. Préviens les différences de couleur et de brillance dans la finition. Convient particulièrement en association avec Sikkens Peinture Intérieure.

Teintes

Blanc

Emballage

1l, 2,5 l

Mode d'emploi

Bien mélanger avant emploi. Rouleau, pinceau ou brosse pour peinture murale acrylique. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Nettoyer les outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche.

Temps de séchage à 20°C

Hors poussière: après 1 h

Recouvrable: après 6 h

Supports et application

Plafonnage, plaques de carton plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints.

Préparation nouveaux supports

- Nettoyer et dégraisser le support. Si nécessaire reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. plafonnage) et dépoussiérer.
- Ensuite appliquer une couche de Sikkens Sous-couche Peinture Intérieure.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Eliminer les parties non adhérentes.
- Si nécessaire reboucher les fissures et trous à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Appliquer une couche de Sikkens Sous-couche Peinture Intérieure sur les parties mises à nu.

Finition

Appliquer 2 couches de Sikkens Peinture Intérieure.

Sécurité et stockage

Securité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 01-10-2018, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.sikkens-particulier.be