

Binnenmuurverf



Productomschrijving

Matte acrylaatbinnenmuurverf op waterbasis.
Beschikbaar in 10 kant-en-klare kleuren en op de mengmachine in elke kleur van uw keuze.

Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds van elk type ruimte. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Voor een mooi en duurzaam eindresultaat zonder borstelstrepen of aanzetten. Hoge dekkracht. Uitstekend afwasbaar. Verf, kleur en glans blijven intact. Vrij van oplosmiddelen.

Aspect

Mat

Kleuren

10 kant-en-klare kleuren. Ook beschikbaar op de mengmachine.

Verpakkingen

2,5 l, 5 l

Verwerking

Voor gebruik goed roeren (tot op de bodem). Verwerken met een borstel of rol geschikt voor een watergedragen muurverf. Niet verwerken beneden 10 °C of boven 30 °C. Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Gereedschap met water reinigen.

Rendement

11 m²/l per laag

Droogtijd bij 20 °C

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaten, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.

Voorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond reinigen en ontvetten. Indien nodig, gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig stofvrij maken.
- Vervolgens één laag Sikkens Primer Binnenmuurverf aanbrengen.

Voorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat, mits een goede voorbereiding.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en stofvrij maken.
- Loszittende oude verflagen verwijderen.
- Indien nodig scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product, licht opschuren en stofvrij maken.
- Op de kale delen één laag Sikkens Primer Binnenmuurverf aanbrengen.

Afwerking

2 lagen Sikkens Binnenmuurverf aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Blik opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 01-10-2018, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.sikkens-particulier.be