

WANDFARBEN TESTER

Matte, feuchtigkeitsregulierende, gut deckende, wasserverdünnbare Wandfarbe zur Verwendung als Farbtester.



Matte, feuchtigkeitsregulierende, gut deckende, wasserverdünnbare Wandfarbe zur Verwendung als Farbtester. Der Farbtester ist das perfekte Werkzeug, damit Verbraucher eine Farbe zu Hause direkt an der Wand testen können.

Haupteigenschaften

Gute Deckkraft
Exakte Farbwiedergabe
Feuchtigkeitsregulierende Wandfarbe
Farbe und Rolle in Einem

ANWENDUNG

Anwendung

Als Farbtester für Wände und Decken im Innenbereich

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Glanzgrad
Struktur

Matt
Glatt

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch

ca. 0,3 m²/ 30 ml

Werkzeug

Farbtester (Lammfell)

Verdünnung/Reinigung

Warmes Wasser

Verdünnung %

Trocknung bei 20°C und

65% Relative Luftfeuchte

Überstreichbar

Gebrauchsfertig

Staubtrocken: nach ca. 2 Stunden Überstreichbar: nach 4 Stunden

Leicht überstreichbar mit Dispersions-Innenwandfarben

SYSTEMINFORMATION

Verarbeitung	Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden lässt sich der Farbton optimal beurteilen. Bei großen Farbübergängen empfiehlt es sich, eine zweite Schicht aufzutragen. Dieses Produkt nicht unter 10°C verarbeiten.
Hinweis	Der Farbtester ist nur zur Farbprüfung gedacht (nicht zum Testen der Scheuerbarkeit oder zum Ausbessern bestehender Beschichtungen etc.).

UMWELT UND GESUNDHEIT

Entsorgung	Werfen Sie den Tester nicht weg, sondern bringen Sie ihn zu einer entsprechenden Sammelstelle.
------------	--

SICHERHEIT UND RECHT

Gesetzliche Vorschriften	Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.
Sicherheit	Weitere Informationen und die aktuellsten Sicherheitsdaten finden Sie im Produktsicherheitsdatenblatt unter www.sikkens.de / www.sikkens.at / www.sikkens-center.ch .

ARTIKELDETAILS

Haltbarkeit	Mindestens 2 Jahre in ungeöffneter Verpackung
Inhalt	30ml
Tönbar in den Kollektionen	5051 Color Concept Kollektion Weiß Kollektion Grau Sikkens ACC nach RAL Farbtönen

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Sikkens Produkte sind nur für sachkundige Verarbeiter bestimmt.

Akzo Nobel Deco GmbH • Am Coloneum 2 • D-50829 Köln • Tel. 0221.4006.7906 • Fax 0221.4006.7916
sikkens.de@akzonobel.com • www.sikkens.de

Akzo Nobel Coatings GmbH • Abergstrasse 7 • A-5161 Elixhausen • Tel. +43 810 500 130 • Fax +43 662 48989-11
sikkens.at@akzonobel.com • www.sikkens.at

Akzo Nobel Coatings AG • Industriestrasse 17a • CH-6203 Sempach Station • T 041 469 67 00 • F 041 469 67 01
mail@sikkens-center.ch • www.sikkens.ch