

Alpha Elegance

ÉMULSION ACRYLIQUE TRANSPARENTE PIGMENTÉE SÉLECTIVEMENT AVEC LAQUELLE ON OBTIENT UN EFFET DÉCORATIF RAFFINÉ, POUR L'INTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

Application

Données d'application

Conditions atmosphériques

Humidité de travail

Mise en œuvre

Dilution

Nettoyage du matériel

Rendement

Séchage à 20°C/65% H.R.

Propriétés

Densité

Extrait sec

Degré de brillant

Recouvrable

Conditions de stockage

Composants organiques volatils(COV)

Conditionnement

Emballages

Teintes

- Facile à appliquer.

- Permet d'obtenir rapidement un effet nacré pour p.e. un écran de projection (SCREENY).
Sur murs intérieurs lis et prétraités.

Température minimale 8°C.

Humidité relative maximale 80%.

Au pistolet HVLP à gobelet supérieur ou inférieur.

20 à 30 % de l'eau.

À l'eau, si nécessaire ajouter un peu de détergent.

Produit dilué, pratique environ 10 m²/l par couche. Dépend du mode d'application et de la forme de l'objet.

10 - 15 minutes entre les différents voiles pistolés.

± 1,0 kg/dm³.

25-27%.

Effet nacré typique.

Le suivant voile peut être pistoler après 10 - 15 minutes.

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

2,5 l.

Madreperla = nacré.



Systèmes

Supports neufs, non peints

Les supports à base de plâtre doivent être cohérents, en bon état et suffisamment durcis. Frotter à la cale de bois pour enlever les restes de plâtre non adhérents et autres aspérités de surface.

Dépoussiérer soigneusement.

Dépendant l'état et/ou le genre du support, poncer, retoucher les défauts éventuels, nettoyer/dégraissier et appliquer une première couche avec un primaire adéquat.

Poncer et dépoussiérer.

Supports peints

Nettoyer soigneusement les anciennes couches de peinture intactes avec de l'eau ammoniacale et bien dépolir.

Dépendant l'état et/ou le genre du support, poncer, retoucher les défauts éventuels, nettoyer/dégraissier et appliquer une première couche avec un primaire adéquat.

Poncer et dépoussiérer.

SCREENY

Appliquer une ou deux couches d'Alphatex SF dans la teinte appropriée.

Après séchage, pistoler l'ALPHA ELEGANCE MADREPERLA

- diluer 20 - 30 % avec de l'eau
- pistolet HVLP a godet inferieur ou supérieur et une aiguille de 1,8.
- Pistoler différents fins voiles successifs et croissés, plutôt 'nuager'. Maintenir une distance suffisante entre le pistolet et le support.
- Laisser sécher 10 - 15 minutes entre les différentes couches.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.