

Finitura per Stucco Antico

FINITION INCOLORE DILUABLE À L'EAU À BASE DE DISPERSION ACRYLIQUE, POUR L'INTÉRIEUR.

Généralités

Principales propriétés

- Facile à appliquer au couteau à enduire (couteau duoflex).
- Faible odeur.
- Séchage rapide.
- Évite l'accrochage des salissures.
- Lavable.

Application

Renforce la surface de l'enduit acrylique à effet nuancé de façon à la rendre plus résistante aux gouttes d'eau et à l'entretien.
L'effet nuancé de l'enduit acrylique est intensifié, à condition d'appliquer la finition incolore dans les règles de l'art.

Données d'application

Conditions atmosphériques

Minimum 8°C, maximum 30°C.

Application

Appliquer pêle-mêle avec un couteau à enduire (couteau duoflex).

Diluant

Employer non dilué.

Nettoyage de l'outillage

Directement après usage, nettoyer à l'eau.

Rendement

30-50 g/m² (par couche). Dépend du mode d'application et de la forme de l'objet.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières après 2-3 heures et recouvrable après environ 4 heures.

Propriétés

Densité

Environ 1,03 kg/dm.³.

Degré de brillant

Satiné.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Conditionnement

Emballages

2,5 kg.

Teintes

Incolore. Laiteux dans le bidon, se décolore en séchant.

Systèmes

Voir fiche technique de l'ALPHA VERONA.

Mise en garde: Seule l'application au couteau à enduire donne un bon résultat. L'application au rouleau ou au pistolet est impossible.

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.



L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend également d'une série d'impondérables.