

Finitura per Stucco Antico

WATERGEDRAGEN KLEURLOZE SATIN AFWERKING OP BASIS VAN ACRYLAATDISPERSIE VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Gemakkelijk aan te brengen met plamuurmes (b.v. duoflexmes).
- Geringe geur.
- Snelle droging.
- Verhindert vuilaanhechting.
- Wasbaar

Toepassing

Versterkt het oppervlak van een decoratieve acrylaat pleister voor binnenmuren zodat deze beter weerstaat aan waterspatten en reinigen.
Geschakeerd effect van de decoratieve pleister verdiept indien op de passende wijze aangebracht.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Minimaal 8°C, maximaal 30°C.

Verwerking

Kris-kras aanbrengen met roestvrij stalen plamuurmes (b.v. duoflexmes).

Verdunning

Onverdund te verwerken.

Reiniging van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Rendement

30-50 g/m² (per laag).

Afhankelijk van de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 2-3 uur en overschilderbaar na ongeveer 4 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

Ongeveer 1,03 kg/dm³.

Glansgraad

Zijdeglans.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Levering

Verpakking

2,5 kg

Kleur

Kleurloos. Melkachtig in de pot doch droogt kleurloos op.

Werkwijze

Zie technische fiche van ALPHA VERONA.

Opgelet: Alleen aanbrengen met plamuurmes geeft een goed resultaat. Aanbrengen met rol of spuit is niet mogelijk.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.



De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen.