

#### TECHNOLOGIE

Natürlich

#### PRODUKTART

Öl & amp; Wachs

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Einfach zu verwendendes, tief eindringendes, semi-transparentes Öl. Gebauchsfertige Farbtöne, die untereinander gemischt werden können, um weitere Farbtöne zu erhalten.

- Keine Anfeuerung
- Gute Füllkraft
- Schnelle Trocknung



#### FARBTON

schwarz / dunkelbraun / ingwerbraun / grau / hellbraun / weiß

0.75 L  
2.5 L

#### HALTBARKEIT

24 Monate

#### LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

#### FESTKÖRPER

58.7% ± 1%

#### DICHTE

0,93 +/- 1%

#### LIEFERVISKOSITÄT

20 ± 2 Lieferviskosität DIN 4 mm

#### VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE

	Böden Möbel rohe Holzflächen.	P120, p150, p180 p180, p240, p320
	Stark oder unterschiedlich stark saugende Hölzer wie Fichte, Buche usw.	Zunächst vorhanden mit Natur n-io750 farblos, um das Holz zu sättigen

#### TROCKENZEIT BEI 20°C.

Schleifbar	ab 12 Stunden
erste, leichte Belastung	ab 24 Stunden
voll belastbar, begehbar	ab 7 Tagen
Einwirkzeit mit sattem Überschuss	ab 1 Stunde

Products from AkzoNobel Wood Coatings are exclusively produced for professional and industrial users, who have a basic knowledge of the handling and application of chemical/technical products for surface design. The processing instructions for reaching the qualities given in the leaflets should be regarded as non-binding recommendations and do not constitute any warranty. These recommendations are based on our experiences, including test series, and should facilitate and promote the work of our clients. Any potential deviation from ideal working conditions is within the responsibility of our clients and may affect the (end) result of the application. The purchaser is not relieved from his duties to inspect the product and its suitability for the surface to be processed, preferably through trial processing. If in any doubt as to the handling or processing of the purchased product, our material experts as well as our application and laboratory technicians will help you to the best of their ability.

AkzoNobel, of course, guarantees an impeccable quality of its products in its product specifications, yet the use thereof lies entirely within the responsibility of the purchaser. As long as we have not guaranteed - in writing - the specific characteristics and suitability of a product for a contractually agreed purpose, any advice or information given regarding the application or handling, even if the advice or information is given to the best of our knowledge, will not be binding nor will it constitute a warranty. AkzoNobel's liability for the use of its products by its customers is limited in its

General Sales and Delivery Conditions, to which the purchaser is hereby referred. The applicable version of the Technical Data Sheet for this product can be downloaded from our websites. Previous versions of the Technical Data Sheets are rendered void with the issue of a new one. Date of issue: 2023-01-09 / 1

#### ALLGEMEINE HINWEISE

Gründlich aufrühren!"!br>

Lasierende Farbgebung im Innenbereich: Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Ein Einstellen der Intensität ist in jedem beliebigen Mischungsverhältnis ist mit dem Produkt N-Nature IO750 möglich. Das Auftragen des Produktes erfolgt satt, z.B. mit Pinsel, Rolle, Schwamm, Spritzpistole, Heißspritzpistole(max. 35°C) Während einer Einwirkzeit von ca. 60 Minuten müssen Stellen, an denen das Öl vom Holz aufgesaugt wurde, sofort nachbeschichtet werden um eine ausreichende Schutzwirkung zu erreichen und einer Fleckenbildung vorzubeugen. Nach der Einwirkzeit muss der Überschuss gründlichst abgenommen werden, z.B. mit einem Gummirakel oder Wischer. Bitte überprüfen Sie vorher, ob die Werkzeuge ölbeständig sind und nicht abfärben.

Deckende Farbgebung im Innen- und Außenbereich: Im Außenbereich wird ein deckender Aufbau mit dem Produkt empfohlen, um das Holz vor UV-Strahlung zu schützen. Das Auftragen des Produktes erfolgt satt mit Pinsel oder Rolle. Während einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten müssen Stellen, an denen das Öl vom Holz aufgesaugt wurden, sofort nachbeschichtet

werden um eine ausreichende Schutzwirkung zu erreichen und einer Fleckenbildung vorzubeugen. Nach der Einwirkzeit wird das überschüssige Öl mit einem Vertreiber verteilt bzw. abgenommen bis ein akzeptables, gleichmäßiges Oberflächenergebnis erreicht ist. Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir nach jeweiliger Trocknung über Nacht drei Aufträge vorzunehmen. Zum Abriebschutz der Pigmente (z.B. bei Gartenmöbeln) empfehlen wir als letzte Behandlung eine farblose Schutzschicht mit N-Nature IO750.aufzutragen.

Products from AkzoNobel Wood Coatings are exclusively produced for professional and industrial users, who have a basic knowledge of the handling and application of chemical/technical products for surface design. The processing instructions for reaching the qualities given in the leaflets should be regarded as non-binding recommendations and do not constitute any warranty. These recommendations are based on our experiences, including test series, and should facilitate and promote the work of our clients. Any potential deviation from ideal working conditions is within the responsibility of our clients and may affect the (end) result of the application. The purchaser is not relieved from his duties to inspect the product and its suitability for the surface to be processed, preferably through trial processing. If in any doubt as to the handling or processing of the purchased product, our material experts as well as our application and laboratory technicians will help you to the best of their ability.

AkzoNobel, of course, guarantees an impeccable quality of its products in its product specifications, yet the use thereof lies entirely within the responsibility of the purchaser. As long as we have not guaranteed - in writing - the specific characteristics and suitability of a product for a contractually agreed purpose, any advice or information given regarding the application or handling, even if the advice or information is given to the best of our knowledge, will not be binding nor will it constitute a warranty. AkzoNobel's liability for the use of its products by its customers is limited in its

General Sales and Delivery Conditions, to which the purchaser is hereby referred. The applicable version of the Technical Data Sheet for this product can be downloaded from our websites. Previous versions of the Technical Data Sheets are rendered void with the issue of a new one. Date of issue: 2023-01-09 / 1