

SIKKENS



per interni



a pennello



idrodiluibile



teme il gelo

Cetol BL Decor

Velatura decorativa a strato fine per la verniciatura di superfici di legno all'interno.

Campo d'applicazione	Per la protezione e decorazione del legno ed elementi edili in legno all'interno. Per soffitti, rivestimenti di pareti, porte, ecc.
Caratteristiche	Prodotto dall'odore leggero e di facile applicazione, brillante satinato e idrorepellente, ad essiccamento rapido, ottima distensione. La tinta corrispondente esalta le venature naturali del legno.
Tinte	Varie tinte delle collezioni Cetol Design Style e Cetol Design Classic mediante sistema di miscelazione Color-Mix. L'effetto delle tinte è diverso a seconda del supporto, pertanto eseguire sempre una verniciatura di prova sul legno da trattare.
Brillantezza	20-30 GU/60° A seconda del supporto e dello spessore dello strato.
Densità	1,035 kg/l (valore medio)
Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 30 minuti circa, al tatto dopo 3 ore circa, mano successiva dopo 6 ore circa. I legni tanninici e determinate condizioni climatiche possono rallentare l'essiccamento.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a +8°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%.
Applicazione	A pennello
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso.
Resa	65 ml/m ² circa, corrispondenti a 15 m ² /litro circa (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova).
Gruppo prodotto	Velatura acrilica (codice prodotto: M-KH01)
Composizione secondo VdL (Associazione Industria Vernici, Germania)	Copolimeri acrilici/alchidici, biossido di titanio, pigmenti coloranti organici e inorganici, acido di silicico, cere, acqua, glicoli, glicol etere, estere, additivi, conservanti.
Indicazioni di pericolo	Simbolo di pericolo: - Avvertenze: Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	1 e 5 l
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv 3; Pittura e imbiancatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Su alcuni tipi di legno, specialmente legno di latifoglie, applicando prodotti idrodiluibili possono prodursi scolorimenti da sostanze contenute nel legno. Queste sostanze, anche con rivestimento di fondo e intermedio già presenti, possono provocare scolorimenti nel nuovo rivestimento, talvolta non immediatamente visibili.
Avvertenza	Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta applicata. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.
Preparazione del supporto e mano di fondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere il 15% al massimo. Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 18 Le superfici calpestabili sono sottoposte a forte sollecitazione meccanica; pertanto questo prodotto non è idoneo.
Preparazione generale del supporto	Pulire i supporti sporchi. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici. Riparare punti difettosi, buchi e danni p.es. con Componex WRT*.

Varianti di verniciatura**1. Prima mano**

1.1 Legno nuovo	Mano di fondo	Cetol BL Decor
		Lieve carteggiatura intermedia (grana 280)
	Mano intermedia	Cetol BL Decor
	Mano di finitura	Cetol BL Decor

2. Sistemi di rinnovo

2.1 Vecchie pitture integre	Preparazione del supporto	Lavare con una soluzione di ammoniacca, carteggiare leggermente e sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Smussare i bordi taglienti.
	Mano intermedia e di finitura	1-2 mani di Cetol BL Decor
2.2 Vecchie pitture non integre	Preparazione del supporto	Rimuovere completamente le vecchie pitture, carteggiare fino al legno sano le superfici di legno ingrigite.
	Mano di fondo	Cetol BL Decor
	Mano intermedia e di finitura	1-2 mani di Cetol BL Decor

3. Sovraverniciatura

Per ottimizzare la resistenza dall'usura, sovraverniciare Cetol BL Decor con 1-2 mani di trasparente Cetol BL Varnish Mat* o Cetol BL Varnish Satin*

Avvertenze

A causa della termoplasticità dei sistemi acrilici all'acqua, non usare Cetol BL Decor per verniciare telai di finestre e tavole. I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto, occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.