

# sikkens



per interni



porte



idrodituibile



teme il gelo

conservare  
al fresco

## Kodrin BL

Stucco per smalto, all'acqua, per interni

Campo d'applicazione	Stucco a dispersione per uniformare e stuccare supporti in legno pretrattati con idoneo fondo. Verniciabile con tutti i sistemi acrilici.
Caratteristiche	Facile da applicare, essiccamento rapido, ben carteggiabile, odore neutro.
Tinte	Bianco
Densità	1,76 kg/l (valore medio)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Verniciabile dopo 1-16 ore, in funzione dello spessore dello strato applicato. Indurito: dopo 16 ore con strato spesso 1 mm.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a +8°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%.
Gruppo prodotto	Stucco a dispersione (codice prodotto M-GP01)
Composizione secondo VdL	Acrilato stirolico in dispersione, dolomite, glicoletere, acqua, additivi, conservanti.
Indicazioni di pericolo	RID/ADR: Nessuna
Misure di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Applicare solo in presenza di buona ventilazione. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. L'ulteriore trattamento di strati di pittura come carteggiatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o fumo pericolosi. Se possibile procedere con carteggiatura a umido/spianatura. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	0.5 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

### Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, Parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.
Avvertenza	Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.

### 1. Preparazione del supporto e mano di fondo

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare e le vecchie pitture in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Avvertenza: Osservare la scheda BFS n. 20.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere sporcizia, prodotti di corrosione e residui sfarinanti. Pulire i vecchi rivestimenti solidi ed integri, quindi carteggiare per togliere il lucido. Rimuovere i vecchi rivestimenti maladerenti. Riparare i punti difettosi e pretrattare i supporti.

### 2. Varianti di verniciatura

Stuccatura	Stuccare con Kodrin BL, se necessario in più strati, i punti danneggiati e livellare le irregolarità su supporti con mano di fondo e su vecchi rivestimenti integri e pretrattati.
Fondo	Per i fondi specifici per i vari tipi di supporti consultare le schede tecniche dei prodotti di finitura.
Mano di finitura	A seconda della sollecitazione necessaria e del grado di brillantezza, tutte le pitture a smalto Rubbol adatte all'oggetto. Avvertenza: Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi prodotti di finitura.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità.

\* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.