

Finition transparente satinée en phase aqueuse pour STUCCO ANTICO

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille III – Classe 2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.

SUBJECTILES

Plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1.

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Améliore la résistance à l'eau et les propriétés mécaniques du STUCCO ANTICO.
- N'altère pas l'aspect du STUCCO ANTICO.
- Incolore.
- Non jaunissant.
- Faible odeur.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résines acryliques.
Pigment :	Charges sélectionnées.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Satiné.
Extrait sec en poids :	32 % ± 2
Extrait sec en volume :	29 % ± 3
Densité moyenne :	1,03 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/I) : 200g/l (2010). Ce produit contient au maximum 85 g/l.
Emission dans l'air intérieur*	C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Incolore.
Outils	Couteau très souple type anglais ou américain ou spatule de carrossier (3 à 5 cm).
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 30 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec : environ 2 heures.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture-laque. En outre ne pas appliquer FINITURA PER STUCCO ANTICO par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à + 35°C. Impression : ALPHA BL IMPRESSION.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux Neufs	• 2 couches de FONDO PER STUCCO ANTICO • 2 couches de STUCCO ANTICO • 1 couche de FINITURA PER STUCCO ANTICO par petites touches spatulées

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.