

S690 NETTOYANT BROSSE-ROULEAU

Fiche technique

WWW.POLYFILLAPRO.COM

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Produit de nettoyage des brosses et rouleaux.

USAGES ET PROPRIETES

- Permet le nettoyage des outils à l'eau, même s'ils ont été utilisés pour appliquer des peintures laques à solvant ou des peintures à l'huile.
- Favorise le nettoyage en profondeur et permet l'utilisation de la même brosse pour les teintes pastel et les teintes vives.
- Permet bien souvent la récupération des brosses déjà partiellement durcies.

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Laisser tremper les outils quelques minutes dans le NETTOYANT BROSSE/ROULEAU, puis rincer abondamment à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire. Après utilisation et décantation durant quelques heures, il est possible de récupérer le liquide surnageant propre.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Conditionnement : 5 litres
- Aspect en boîte : Liquide incolore.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- Masse volumique : 0,795 g/cm³

COMPOSITION

Liste des composants
Conformément au règlement (CE) N°648/2004 relatif aux détergents

Substance	Numéro CAS
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	64742-95-6
Isotridécanol, ethoxylé	69011-36-5
Ester d'acide gras	NA
Huile de lin	8001-26-1
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone	128-80-3

S690 NETTOYANT BROSSE-ROULEAU

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 € Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90
www.akzonobel.com