



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

sikkens



Versione marzo 2011

ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER

Remover in grado di rimuovere i graffiti da supporti di varia natura.

Composizione del prodotto

A base di tensioattivi e addensanti minerale in miscela con Idrocarburi alifatici e solventi ossigenati

Principali proprietà

- Può essere applicato in maniera abbondante anche in verticale, senza formare colature.
- Adatto per superfici in muratura, superfici lapidee, calcestruzzo.
- Efficace su graffiti realizzati con matite, pennarelli, penne a sfera, lucido da scarpe e la maggior parte delle bombolette spray.
- L'efficacia aumenta sulle superfici preventivamente trattate con Alpha Anti-Graffiti Topcoat.

Caratteristiche

Massa Volumica (peso specifico):	1,00 ± 0,05 kg/L
pH:	n.a.
Residuo solido:	12% ± 2% in volume 16% ± 2% in peso

Modo d'impiego

Metodi di applicazione:	A pennello o a rullo.
Diluizione:	Pronto all'uso, non va diluito.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Resa:	3 – 5 m ² /L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura: 5 - 30 °C. Umidità relativa: max 80%.
Avvertenze:	Non applicare su superfici umide.
Conservazione:	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

Sistemi di applicazione:

Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura".

Il supporto deve essere stagionato, asciutto, privo di incoerenze, sostanze grasse, muschi e alghe.

A) Superfici che presentano graffiti, non preventivamente trattate con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT

- Applicare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER in modo abbondante sui graffiti da rimuovere.
- Lasciar agire 10-20 minuti, quindi rimuovere i graffiti agendo sugli stessi con un pennello o una spazzola a setole dure oppure con idrolavaggio a pressione.
- Nel caso si utilizzino un pennello o una spazzola a setole dure, risciacquare bene con acqua.
- Lasciar asciugare completamente, quindi proteggere le superfici con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT, come descritto nella relativa scheda tecnica.

B) Superfici che presentano graffiti, preventivamente trattate con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT

- Dopo aver applicato ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT, attendere almeno 7 giorni prima di utilizzare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER
- Applicare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER in modo abbondante sui graffiti da rimuovere.
- Lasciar agire 10-20 minuti, quindi rimuovere i graffiti agendo sugli stessi con un pennello a setole dure oppure con idrolavaggio a pressione.
- Nel caso si utilizzi un pennello a setole dure, risciacquare bene con acqua.

NOTA BENE 1: nel caso di superfici non protette con ALPHA ANTI-GRAFFITI TOPCOAT, prima di utilizzare ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER è consigliabile eseguire una prova applicativa preventiva per verificarne l'effetto sul prodotto precedentemente utilizzato.

NOTA BENE 2: in caso di graffiti particolarmente resistenti, è necessario ripetere l'impiego di ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER.

Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva:

- Intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, funghi e licheni, efflorescenze, sporco e sostanze inquinanti con idropulitura a pressione con acqua alla temperatura di 90 -100 °C e/o con altri sistemi meccanici e/o manuali ritenuti più idonei.
- Attendere la totale essiccazione delle superfici.
- Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di ALPHA DESINFECTOR non diluito.
- Attendere almeno 12 ore.
- Procedere come sopra descritto.

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Remover in grado di rimuovere i graffiti da supporti di varia natura (tipo ALPHA ANTI-GRAFFITI REMOVER).

Caratteristiche generali: a base di tensioattivi e addensanti minerale in miscela con Idrocarburi alifatici e solventi ossigenati. Adatto per superfici in muratura, superfici lapidee, calcestruzzo, è efficace su graffiti realizzati con matite, pennarelli, penne a sfera, lucido da scarpe e la maggior parte delle bombolette spray. L'efficacia aumenta sulle superfici preventivamente trattate con Alpha Anti-Graffiti Topcoat. Può essere applicato in maniera abbondante anche in verticale, senza formare colature.

Massa Volumica (peso specifico):	1,00 ± 0,05 kg/L
pH:	n.a.
Residuo solido:	12% ± 2% in volume 16% ± 2% in peso

**Condizioni ambientali
per l'applicazione:**

Temperatura: 5 - 30 °C.
Umidità relativa: max 80%.

Avvertenze:

Non applicare su superfici umide.