



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

## DILUENTE PER ANTIMACCHIA

Diluente per il prodotto Antimacchia

### Caratteristiche del prodotto

- Composizione:** A base di una miscela di idrocarburi alifatici
- Principali proprietà:**
- Specifico per diluire il prodotto ANTIMACCHIA
  - Ideale per la pulizia degli attrezzi dopo l'impiego

### Caratteristiche fisiche

- Viscosità:** Cinematica: 0,5 cm<sup>2</sup>/s  
Cinematica (40°C): 0,05 cm<sup>2</sup>/s
- Massa volumica (densità):** 0,79 ± 0,02 kg/dm<sup>3</sup>
- Colorazione:** Incolore
- Confezioni:** 5 l

### Modo d'impiego

- Conservazione:** Conservare in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato, lontano dal calore e dalla luce diretta del sole. Tenere lontano dalle fonti di combustione. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.
- Avvertenze:** Quando si utilizza DILUENTE PER ANTIMACCHIA per diluire il prodotto ANTIMACCHIA, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di diluizione riportate nella rispettiva scheda tecnica. La miscelazione in percentuali differenti da quelle indicate può comportare il superamento dei limiti del contenuto di COV (composti organici volatili) previsti dal DLgs 161/2006 (Direttiva 2004/42/CE) e successivi aggiornamenti. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

### Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.



UN MARCHIO DI  
**AkzoNobel**

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**Akzo Nobel Coatings SpA**  
**Decorative Paints**

Via G. Pascoli, 11  
28040 Dormelletto (NO)

T +39 0322 401611  
F +39 0322 401607

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)  
[www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it)

[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

Numero Verde  
**800 826 169**

