



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Settembre 2008

WAPEX DECOR CERA GLOSS

Cera effetto lucido

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	Emulsione polimerica e poliuretanic a doppia reticolazione
Aspetto:	liquido bianco
PH:	8,5 +/- 0,5
Stoccaggio:	In confezioni ben chiuse. Teme il gelo. Conservare a temperatura non inferiore a 5° C
Altre proprietà:	- Alto grado di reticolazione - Alta resistenza - Dona ai pavimenti un aspetto lucido e brillante - Forma un film resistente al traffico e all'usura - Ideale per la protezione di finiture realizzate con prodotti della Linea Wapex Decor

Modo d'impiego

Applicazione:	Applicazione con spandicera
Temperatura di applicazione:	da 5°C a 35 °C
Diluizione:	pronto all'uso
Resa teorica:	circa 20 m ² /L per mano

Sistemi di applicazione

- Le superfici devono essere pulite e compatte
- Rimuovere residui di sporco, polvere, olio e grasso
- Applicare con spandicera 1 mano di Wapex Decor Cera Gloss su pavimento completamente asciutto
- Attendere 40 minuti quindi procedere con l'applicazione della seconda mano (in senso perpendicolare rispetto alla prima)

Attenzione:

- Non utilizzare il prodotto in esterno
- Non applicare Cera Gloss sotto i raggi diretti del sole
- Non applicare su fondi soggetti a risalita d'umidità

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Cera effetto lucido (Tipo WAPEX DECOR CERA GLOSS)

Possiede alto grado di reticolazione, alta resistenza, dona ai pavimenti un aspetto lucido e brillante formando un film resistente al traffico e all'usura

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35 °C
Diluizione: diluibile con acqua
Resa teorica: circa 20 m²/L per mano