



UN MARCHIO DI
AkzoNobel



WAPEX DECOR CERA MAT

Cera ad effetto opaco, per pavimenti all'interno

Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di cera acrilica-poliuretanicca ad alto grado di reticolazione

Principali proprietà:

- Elevata resistenza ai segni neri delle suole delle calzature
- Basso assorbimento della polvere e dello sporco
- Forma un film resistente al traffico e all'usura
- Ideale come protezione delle finiture realizzate su pavimenti con prodotti della Linea WAPEX DECOR

Caratteristiche fisiche

Massa volumica (densità):	1,02 ± 0,05 kg/dm ³
pH:	9 ± 0,5
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	
Asciutto al tatto:	Dopo 45 minuti
Sovrapplicazione:	Dopo circa 45 minuti
Pedonabile:	Dopo 1 ora
Colorazione:	Bianco lattiginoso. Incolore una volta asciutta
Confezioni:	5 l
Spessore del film secco:	E ₁ ≤ 50 µm

Modo d'impiego

Metodi di applicazione:	Con apposito stendicera in due mani incrociate.
Diluizione:	Pronto all'uso.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura da 5 a 30°C; Umidità Relativa max. 85%
Resa:	19 - 20 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua subito dopo l'uso.
Conservazione:	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Compatibilità:	Con nessun altro prodotto.
Avvertenze:	Operazioni quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare



necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Sistemi di applicazione

Raccomandazioni per una corretta posa:

WAPLEX DECOR CERA MAT va applicata su supporti in genere esenti da umidità, sporco, oli, grassi e incoerenze.

WAPLEX DECOR CERA MAT va applicata solo all'interno e non sotto i raggi del sole.

Non diluire il prodotto con acqua o solventi.

Per la pulizia delle superfici utilizzare il prodotto Polyfilla Pro S600. Non utilizzare detergenti contenenti alcol, solventi o acidi.

Finitura:

- Preparare i supporti e applicare il ciclo di finitura più appropriato adottando quanto riportato nelle Schede Tecniche dei prodotti della linea WAPLEX DECOR o WAPLEX
- Applicare con stendicera una mano di WAPLEX DECOR CERA MAT sul pavimento completamente asciutto; attendere 45 minuti quindi procedere con l'applicazione della seconda mano (in senso perpendicolare rispetto alla prima)

Nota Bene

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Cera ad effetto opaco, per pavimenti all'interno (Tipo WAPLEX DECOR CERA MAT)

Caratteristiche fisiche

Massa volumica (densità):	1,02 ± 0,05 kg/dm ³
pH:	9 ± 0,5
<u>Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:</u>	
Asciutto al tatto:	Dopo 45 minuti
Sovrapplicazione:	Dopo circa 45 minuti
Pedonabile:	Dopo 1 ora
Colorazione:	Bianco lattiginoso. Incolore una volta asciutta
Confezioni:	5 l
Spessore del film secco:	E ₁ ≤ 50 µm

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel



UN MARCHIO DI
AkzoNobel

Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA
Decorative Paints

Via G. Pascoli, 11
28040 Dormelletto (NO)

T +39 0322 401611
F +39 0322 401607

www.sikkens.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com

Numero Verde
800 826 169

