

## Kleurvlokken op basis van polyvinylacetaat

### Algemeen

*Belangrijkste eigenschappen*

Reukloos.  
pH-neutraal.

*Toepassing*

Leverbaar in 24 kleurenmengsels.

Wapex ColorFlakes worden toegepast voor het instrooien van Wapex 660 ter verkrijging van een representatieve binnenvloerafwerking voor winkels, (auto)showrooms, trappenhuizen e.d.

### Verwerkingsgegevens

*Verwerkingsmethoden*

Handmatig of spuitapparatuur (Chiron).

Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Wapex producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij onze Sikkens Service Centers.

*Praktisch rendement*

Bij vol en zat instrooien afhankelijk van vlok grootte ca. 1 kg/m<sup>2</sup>.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de omstandigheden.

### Veiligheidsinformatie

*Wettelijke voorschriften*

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

*Productveiligheidsblad*

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

*Dichtheid*

2,0-2,5 kg/dm<sup>3</sup>.

*Overschilderbaarheid*

Het met Wapex ColorFlakes ingestrooide systeem dient afgewerkt te worden met Wapex 648.

*Vlokgrootte*

Afhankelijk van het dessin van 2-10 mm.

### Verdere informatie

*Verpakking*

15 kg.

*Houdbaarheid*

In onaangebroken verpakking minimaal 24 maanden.

*Kleuren*

Wapex ColorFlakes zijn leverbaar in 24 kleurenmengsels, onderverdeeld in Naturel -, Techno - en Accentkleuren.

### Systemen

Direct na het aanbrengen van (de laatste) laag Wapex 660 de Wapex ColorFlakes vol en zat instrooien zodat de ondergrondkleur niet meer zichtbaar is.

Na doorharding de overtollige Wapex ColorFlakes met een harde bezem verwijderen.

Het geheel afsealen met één of twee lagen Wapex 648 of Wapex 660 kleurloos.

### Opmerkingen

Het uiteindelijke effect van het met Wapex ColorFlakes ingestrooide vloerafwerkingssysteem is in sterke mate afhankelijk van ondergrondstructuur en de wijze/mate van instrooien.

## Grondkleuren

Voor een esthetisch mooi eindresultaat dienen de Wapex ColorFlakes en de ondergrondkleur Wapex 660 op de onderstaande wijze op elkaar te worden afgestemd.

Naturel-vloeren		Techno-vloeren	
Wapex ColorFlakes	Grondkleur Wapex 660	Wapex ColorFlakes	Grondkleur Wapex 660
Keileem	ON.00.76	Morion	SN.02.17
Terrazzo	E0.20.70	Bariet	P0.03.60
Grind	H2.03.90	Platina	H2.03.82
Basalt	S0.05.35	Morene	HN.02.88
Bentheimer	G0.10.70	Staalblauw	T6.30.10
Granito	FN.02.47	Zirkoon	S0.05.85
Mergel	G0.04.84	Steenzout	N0.05.85
Travetin	G0.04.84	Azura	R0.20.70

Accent-vloeren	
Wapex ColorFlakes	Grondkleur Wapex 660
Parel	J0.05.85
Calcedon	P0.03.60
Smaragd	L8.10.80
Turkoois	R0.20.70
Robijn	C0.30.40
Topaas	F6.09.86
Saffier	T0.50.30
Amethyst	B2.10.25

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.