

## Définition

**GLOBAPRIM SG** est une couche de fond couvrante à base de résines acryliques en solution, destinée au traitement des façades.

## Emploi

**GLOBAPRIM SG** est une couche de fond destinée aux supports hydrauliques.

**GLOBAPRIM SG** convient également comme couche d'accrochage sur des matériaux lisses tels pâte de verre, grès émaillés, mosaïques, etc ...

**GLOBAPRIM SG** évite les embus sur les fonds de porosité hétérogène.

**GLOBAPRIM SG** s'intègre parfaitement dans les systèmes semi-épais pour façades.

## Supports

**GLOBAPRIM SG** est applicable à l'extérieur comme couche de fond pigmentée sur fonds neufs (non peints), propres, sains et cohérents.

### Préparation du support

- Non peints :
  - Supports neufs, sains et secs : nettoyer et dépoussiérer.
  - En cas de présence de salpêtre : brossage à sec.
- Déjà peints :
  - En bon état :
    - Laver les anciennes peintures à l'eau ammoniacale ou à la haute pression et laisser sécher.
    - Si après nettoyage le support est farinant, le refixer avec **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX** et terminer par une de nos peintures façade.
  - En mauvais état :
    - Éliminer toutes les anciennes peintures non adhérentes.
    - Présence de mousse : traiter au **PARAMOSS**.
    - Remplir fissures et crevasses au **Enduit de réparation souple acrylique**.
    - Si la façade est caractérisée par la présence de résidus de peinture, l'ensemble peut être refixé avec une couche de **GLOBAPRIM HYDROFIX** avant finition.
    - Si l'ancienne peinture a été entièrement éliminée, le support peut être traité avec une couche de **GLOBAPRIM SG**.

### Finition

Appliquer 1 couche de **GLOBAPRIM SG** avant de terminer de préférence par 2 couches de **GLOBALITE CLASSIC** ou avec nos systèmes de façades **GLOBACRYL FIBRA**, **GLOBACRYL FAÇADE**, **GLOBACRYL MURFLEX**, **GLOBAXANE FLEX**. Consulter les fiches techniques.

Remarque importante :

Le **GLOBAPRIM SG** contient des solvants aromatiques. Ne pas l'appliquer sur un support déjà peint, sans essai préalable.

# GLOBAPRIM SG

## Couche de fond couvrante pour murs extérieurs

### Mode d'application

#### Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec 3 heures
- Recouvrable 24 heures

#### Conditions d'application

- Température du support Au minimum 5°C.
- Température ambiante Au minimum 5°C.
- Humidité relative Au maximum 80%.

#### Application

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi
- Pistolet conventionnel Diluer éventuellement au **Diluant Synthétique** en fonction de l'appareillage utilisé.

#### Nettoyage du matériel

DILUANT SYNTHETIQUE ou STELCLEANER

### Composition

- Liant Copolymères acryliques en solution.
- Pigments Dioxyde de titane et charges minérales.
- Solvant Hydrocarbures aromatiques
- Extrait sec En poids: 63 ± 2%  
En volume: 41 ± 2%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat.A/h) : 750g/l (2007) / 750g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 600g/l COV.

### Caractéristiques

- Aspect Mat.
- Teinte Blanc.
- Mise à la teinte Ne pas teinter.
- Densité à 20°C 1,40 ± 0,05.
- Rendement théorique 6 à 7 m<sup>2</sup>/l selon la porosité et la rugosité du support.

### Stockage

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de sécurité ; si vous ne la possédez pas, elle vous sera transmise sur simple demande.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.



Trimetal