

Productomschrijving

DIALVERNIS SATIN is een reukloze niet-vergelende vernis op basis van acrylaat-copolymeren voor binnen.

Gebruik

DIALVERNIS SATIN wordt aangebracht als afwerkingslaag van meerkleurige systemen zoals: **DIALFIX**, **DIALCOLOR**, **DIALEFFEKT** en op alle verven op waterbasis.

DIALVERNIS SATIN is reukloos en zeker aan te bevelen waar de te schilderen ruimtes moeilijk te verluchten zijn.

DIALVERNIS SATIN bezit een grote weerstand aan mechanische beschadigingen die zich kunnen voordoen in ruimtes met veel passage.

Voor meer uitleg over het totale **DIALFIX** systeem verwijzen wij naar de technische fiche van **DIALFIX**.

Ondergronden

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet droog, vlak, coherent en ontvet zijn.

Vettige ondergronden

- Wassen met een huishoudelijk detergent.

Ondergronden met gebreken

- Eerst dient de oorzaak van de gebreken opgelost te worden alvorens over te gaan tot vernissen.

Afwerking

- Aanbrengen van één of twee lagen **DIALVERNIS SATIN** om een homogene glansgraad, zonder aanzetten te bekomen.
- **DIALVERNIS SATIN** bevat harde, niet vergelende acrylharsen die bestand zijn tegen UV-stralen. Voor het **DIALFIX** systeem dringt de **DIALVERNIS SATIN** helemaal in de vlokken en smelt samen met de grondlaag tot een homogeen geheel waardoor het systeem een uitzonderlijke weerstand verkrijgt. Een tweede eventuele laag **DIALVERNIS SATIN** verstevigt de duurzaamheid van het systeem.
- De **DIALVERNIS SATIN** dient in het geval van **DIALFIX** alle kleurvlokken volledig te bedekken.
- In het geval van donkere **DIALFIX** kleuren wordt **DIALVERNIS SATIN** vervangen door **SILVATANE PU ACRYL SATIN**.

DIALVERNIS SATIN

Watergedragen vernis als afwerkingslaag voor meerkleurige systemen en verven op waterbasis, voor binnen

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20° en 60% R.V.

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| • Droog | 3 uur (bij 20°C en 60% R.V.) |
| • Overschilderbaar | 6 uur |

Verwerkingsvoorwaarden

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 10°C |
| • Omgevingstemperatuur | Min. 10°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 80% |

Verwerking

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Borstel en rol, airless spuit | Gebruiksklaar |
|---------------------------------|---------------|

Reiniging materiaal

- Water.

Samenstelling

- | | |
|----------------------|---|
| • Bindmiddel(en) | 100% acrylaat |
| • Pigment(en) | Geen |
| • Oplosmiddel | Water |
| • Droge stofgehalte | In gewicht: 35 ± 2% |
| | In volume: 34 ± 2% |
| • VOS-EU-grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (catA/I) :
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Dit product bevat max. 100 g/l VOS. |

Eigenschappen

- | | |
|-------------------------|---|
| • Aspect | Zijdeglans |
| • Kleur | Kleurloos na droging |
| • Densiteit bij 20°C | 1,05 ± 0,05 |
| • Theoretisch rendement | 10 m ² /l (30 µm droog per laag) |

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.



Trimetal