



PARAMOSS

Ontgroenings - saneringsproduct

PARAMOSS is een watergedragen, kleurloze oplossing die mossen, zwammen, schimmels en lichens vernietigt. Die na werking het oorspronkelijke aspect van de ondergrond weergeeft, en eventueel schilderen toelaat zonder mogelijke verdere nevenwerkingen binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- bevat biocide stoffen met breed werkingsspectrum tegen een groot aantal bacteriën, zowel grampositief als gramnegatief.
- saneert gevels, muren, daken, hout of metaal constructies, PVC, stoepen, grafstenen, terrastegels, tuinmeubilair, beton, baksteen, blauwe steen, leisteen, silex tegels, enz.
- vernietigt schimmels in binnenruimten zoals kelders, badkamers, W.C., loodsen, enz.
- is niet toxisch onder normale gebruiksvoorwaarden en is geschikt om lokalen als melkerijen, bakkerijen, slachthuizen, enz. te ontsmetten.

TOELATINGSNUMMER:

- Toelatingsnummer : 883B

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

PARAMOSS kan op alle ondergronden worden toegepast.

Vorbereiding van de ondergrond

- Mossen, lichens, schimmels en andere parasieten zoveel mogelijk verwijderen met borstel, krabben, enz.
- **PARAMOSS** aanbrengen, 24 uur laten inwerken (desnoods de behandeling herhalen).
- De te schilderen oppervlakken grondig naspoelen, liefst met tuinslang, laten drogen.
- De niet te schilderen oppervlakken droog afborstelen zodat de werking van **PARAMOSS** verhoogd wordt.

Afwerking

- Na de behandeling zijn de ondergronden klaar om te schilderen.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- | | |
|--------------------|---------|
| • Stofdroog | 1 uur |
| • Droog | 1 uur |
| • Overschilderbaar | 24 uur. |

Verwerkingsvoorwaarden

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 5°C |
| • Omgevingstemperatuur | Min. 10°C – max. 30°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 80% |

Verwerking en verdunning

- | | |
|------------------|----------------|
| • Borstel en rol | Gebruiksklaar. |
|------------------|----------------|

Reiniging materiaal

Water

SAMENSTELLING

- | | |
|------------------------|---|
| • Werkzaam bestanddeel | Alkyldimethylbenzylammoniumchloride en EDTA |
| • Pigment(en) | geen |
| • Oplosmiddel | Water |

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|---|
| • Aspect | Onzichtbaar |
| • Kleur | Kleurloos |
| • Bijkleuren | - |
| • Verpakkingen | 1 L – 5 L |
| • Densiteit bij 20°C | 1 ± 0,05 |
| • Theoretisch rendement | 4 à 8 m²/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond en het gebruikte toepassingsmateriaal |
| • Bouwfysische waarden volgens DIN EN 1062 | G3E1S1V1A0C0 |
| • Glans(spiegelende reflectie) | G ₃ onzichtbaar |
| • Laagdikte | E ₁ |
| • Korrelgrootte | S ₁ fijn < 100 µm |
| • Waterdampdoorlatendheid | V ₁ hoog |
| • Waterdoorlatendheid | n/a |
| • Diffusieweerstand tegen CO ₂ | n/a- |

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. in onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.