



EU Ecolabel: FR/044/013



ROLLPRIM

Dekkende en fixerende watergedragen grondlaag voor binnen

ROLLPRIM is een dekkende watergedragen grondlaag voor binnenmuren en plafonds op basis van styreenacrylaat harsen die het optreden van doffe vlekken in de eindlaag voorkomt

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- is geschikt voor muuroppervlakken binnen als grondlaag onder waterverdunbare eindlagen; toepassingsgebied: bezetting, gipskarton, cementering, baksteen en aanverwanten.
- voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen en verhoogt de dekkraft.
- vermindert en egaliseert de absorptiegraad van zeer poreuze oppervlakken zoals pleisterwerk, gasbeton, vezelplaat en stucwerk.
- is een dekkende watergedragen grondlaag zonder hinderlijke geur die snel droogt.
- fixeert niet coherente of licht poederende ondergronden.
- kan toegepast worden op licht vochtige ondergronden; kan gebruikt worden als wachtlaag; laat kalkhoudende ondergronden verder carbonateren.
- beschikt over een EU Ecolabel: FR/044/013
- Oplosmiddel- en emissievrij
- IAQ of binnenluchtkwaliteit: klasse A+
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

ROLLPRIM wordt toegepast op gezonde, droge en coherente ondergronden.

Voorbehandeling van de ondergrond

Onbeschilderd

- Niet coherente of licht poederende ondergronden: 1 laag **ROLLPRIM** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Sterk zuigende ondergronden: 1 laag **ROLLPRIM** aanbrengen. Max. 10% verdunnen met water.

Geschilderd

- Herstelde muren met variabele absorptie en oppervlakken samengesteld uit heterogeen materiaal: 1 laag **ROLLPRIM** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Sterk wateroplosbare vlekken (nicotine, viltstift, oude vochtkringen, potlood, ...): plaatselijk isoleren met een onverdunde laag **DIALPRIM** en/of **MAGNAPRIM ISOL**.



EU Ecolabel: FR/044/013

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- | | |
|--------------------|------------|
| • Stofdroog | 30 minuten |
| • Droog | 30 minuten |
| • Overschilderbaar | 6 uur |

Verwerkingsvoorwaarden

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 10°C |
| • Omgevingstemperatuur | Min. 10°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 75% |

Verwerking en verdunning

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| • Borstel en rol | Max 10% water. |
| • Smit | Conventioneel: max 15% water. |
- Airless: max. 5% water. Druk: 150 bar. Spuitopening: 18/80

Reiniging materiaal

Water

SAMENSTELLING

- | | |
|----------------------|--|
| • Bindmiddel(en) | Styreenacrylaat harsen |
| • Pigment(en) | Titaandioxyde |
| • Oplosmiddel | Water |
| • Droge stofgehalte | In gewicht: 66 ± 2% In volume: 43 ± 2% |
| • VOS-EU grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/g): 30 g/l (2010).
Dit product bevat max. 1 g/l VOS. |

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Aspect | Mat –Fluweelmat |
| • Kleur | Wit (kan aangekleurd worden m.b.v. kleurmengmachine). |
| • Verpakkingen | 10L |
| • Densiteit bij 20°C | 1,61 ± 0,05 |
| • Theoretisch rendement | 8-10 m ² /l per laag, naargelang de porositeit van de ondergrond |
| • Emissie binnenluchtkwaliteit | A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie)) |

STOCKAGE – HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar in vermelde condities.

AANBEVELINGEN EU ECOLABEL

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:

$$\frac{\text{te schilderen oppervlakte (m}^2\text{)} \times \text{aantal lagen}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{aantal liter verf nodig}$$

Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.

- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke



EU Ecolabel: FR/044/013

beschermingsmaatregelen.

- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.