



Productomschrijving

Dialvernissatin is een watergedragen, zijdeglanzende, niet vergelende afwerkingsvernis voor decoratieve muurafwerkingen op basis van een acrylaat bindmiddel.

Eigenschappen

Goede kras- en slagvastheid
Goede weerstand tegen mechanische en chemische belasting
Vergeelt niet

Gebruik/Toepassing

Dialvernissatin is geschikt als zijdeglanzende, decoratieve vernis voor de afwerking van muurverven en decoratieve muurafwerkingen (Dialcolor etc.). Hierdoor wordt het systeem beter bestand tegen beschadigingen en vervuiling en wordt opglanzen vermeden. Niet geschikt voor ondergronden die belast worden met water.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	1,0 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	33%
Glans	:	Zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	11 m ² /liter
Leverbaar in de kleur	:	blank



Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en Rol

Type verdunning	: water
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 1 uur
Overschilderbaar	: ca. 24 uur

Theoretisch rendement

11 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Systeminformatie

Nieuw werk

De ondergrond moet schoon, droog, vuil- en vetvrij zijn om goede hechting te waarborgen, vervolgens één tot twee lagen Dialvernissatin op de grondlaag aanbrengen.

Onderhoud bestaand werk

Gebreken in de ondergrond dienen hersteld te worden tot en met het aanbrengen van de grondlaag. Vervolgens één tot twee lagen Dialvernissatin op de grondlaag aanbrengen.



Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C
VOC-EU-grenswaarde	:	cat. A/l < 200 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940
Internet: www.trimetal.nl