



Productomschrijving

Stelfloor Ontvetter is een waterige oplossing die zuren en detergënten bevat om vloeren te ontvetten en aan te etsen.

Eigenschappen

Watergedragen kleurloze vloeistof

Te gebruiken voor het aanetsen en ontvetten van vloeren van beton, zand-cementdekvloeren en geschilderde oppervlakken

Bevat zuren en dus corrosief

Gebruik/toepassing

Stelfloor Ontvetter wordt toegepast op beton- en zandcement dekvloeren om de hechting van vloerverven op onbehandelde of geschilderde ondergronden te bevorderen.

Stelfloor Ontvetter verwijdert de slikschil van beton door aan te etsen. Ontvet met dieptewerking vloeren doordrongen van olie en vetten (garages, ateliers, machinekamers, opslagplaatsen, enz.).

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	1,09 kg/dm ³
Theoretisch rendement	:	Etsen: 3-6 m ² /liter, Ontvetten: 2-5 m ² /liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)
Leverbaar in de kleuren	:	blank

Systeeminformatie

Voor etsen

De vloer licht bevochtigen en het product onverdund gelijkmatig aanbrengen (3-6 m²/l), 30 minuten laten inwerken, reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.

Voor ontvetten

Het zelfde als bij etsen, echter meer aanbrengen (2-5 m²/l), langer laten inwerken (1 uur), reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.



Verwerking van het product

Kwast (harde borstel/bezem)

Type verdunning : gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning : n.v.t.
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met zuiver water

Theoretisch rendement
5 m²/liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)

Opmerking:
Stelfloor Ontvetter bevat zuur en is corrosief.

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : blank
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C
Milieu : Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking : 5 liter.



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR ONTVETTER

Reinigt, etst en ontvet



EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.