



Productomschrijving

Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringverf op basis van vinylharsen.

Eigenschappen

Markeringsverf voor buiten
Sneldrogend
Antislip
Goed dekkend

Gebruik/Toepassing

Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende, antislip wegmarkeringverf voor zebrapaden, voetpaden, afbakeningen van parkeerzones, aanduidingen van parkeerverboden enz.
Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden verwerkt.
Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkraft.
Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,47 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	49%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	100 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit 001, geel 101

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en Rol		
Type verdunning	:	n.v.t.
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.		
Stofdroog	:	ca. 30 minuten
Overschilderbaar	:	ca. 1 uur



Theoretisch rendement
2-5 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

Systeminformatie

Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met Polyfilla PRO S630. Na droging geeft Stelfloor Traffic Paint een matte film, die niet hinderlijk ruw is of verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing op zebrapaden. Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog klevende Stelfloor Traffic Paint (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien voor reflectie. Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippert te voorkomen.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 30°C
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/j < 500 g/l
Milieu	:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaanbroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR TRAFFIC PAINT Wegmarkeringsverf



EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.