

Xyladecor Bardages

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois, légèrement filmogène, teinté, à base de résines alkydes. Spécialement développé pour la protection de bardages en bois. Le film de lasure est protégé contre la moisissure et la verdure.

Domaine d'application

Spécialement développé pour la protection de bardages en bois et en particulier des bardages en cèdre.

Caractéristiques

Produit d'imprégnation mat pour bois aux propriétés fongicides. Protège contre les intempéries : ralentit le grisaillement du bois, protège contre l'eau de pluie. Très souple, respirant et sans risques d'écaillage. Bonne pénétration. La structure et le dessin du bois restent visibles.

Pour une protection optimale contre les rayons UV, utiliser Xyladecor Bardages Incolore uniquement en couche finale sur du bois préalablement teinté.

Aspect

Mat.

L'aspect devient légèrement satiné après l'application de 3 couches et en fonction de la porosité du bois.

Teintes

Cérusé, Grisaillé, Incolore, Cèdre et Naturel.

Emballage

2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Le bois doit être suffisamment sec au moment du traitement (max. 16%).
Dégraisser et dépoussiérer. Appliquer 3 couches de **Xyladecor Bardages**.

Bois lasuré

Dégraisser, poncer et dépoussiérer.
Appliquer 2 couches de **Xyladecor Bardages**.

Bois lasuré en mauvais état, bois verni ou peint

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois nu.
Traiter comme un bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger le contenu de l'emballage.
Appliquer à l'aide d'une brosse munie de soies longues.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 à 6 h.

Recouvrable: minimum 18 h.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après application, enlever le plus possible le produit des outils et rincer au white spirit ou Polyfilla Nettoyant pour Pinceaux.

Stockage

Bien refermer l'emballage après emploi. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 22-10-2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be